


COMPACT

model ekonomiczny




- ➔ żebrowane, antypoślizgowe stopnie o szerokości 80 mm,
- ➔ platformę o wymiarach 250 x 250 mm,
- ➔ zawiasy wykonane z aluminium, które nie zacinają się,
- ➔ rozszerzone ku górze tylne nóżki, które zwiększają stabilność oraz umożliwiają bardziej kompaktowe składanie drabiny.



Uchwyt narzędziowy z tacą na śruby.



Haczyk do wiadra. Maksymalne obciążenie: 1 kg.



Automatyczny blok anty-wyważeniowy na platformie.



Wzmocniony zawias



Antypoślizgowe stopki formowane wtryskowo



Maksymalne bezpieczeństwo. Brak ryzyka przewrócenia się do przodu.

Dane Techniczne	
Zastosowanie:	Półprofesjonalne
Maksymalna wysokość robocza / dostępowa:	3,64
Materiał:	Aluminium
Maksymalne obciążenie:	150 kg
Gwarancja:	5
Normy:	EN 131

Nr. art.	Złożona wysokość (m)	Wysokość platformy	Rozstaw osi	Liczba stopni	Waga (kg)	Szerokość (bez podpór)	Minimalne wymagania EN131	Wysokość dostępu / robocza (m)	Kod kreskowy (GTIN)
02372303	1,29	0,57	0,65	3,00	3,60	0,50	0,41	2,57	3178740033880
02372304	1,52	0,78	0,81	4,00	4,20	0,53	0,44	2,78	3178740033897
02372305	1,75	1,00	0,96	5,00	5,00	0,55	0,46	3,00	3178740033903
02372306	1,98	1,21	1,11	6,00	5,80	0,57	0,49	3,21	3178740033910
02372307	2,21	1,42	1,27	7,00	6,50	0,60	0,51	3,42	3178740033927
02372308	2,44	1,64	1,42	8,00	7,30	0,63	0,54	3,64	3178740033934